

# FICHA TÉCNICA

## CARRO DE TRASLACIÓN POR EMPUJE CON POLIPASTO DE MINIMA ALTURA PERDIDA REMA S20G

- 0931001

### Características:

- Mínima altura perdida
- Carro de traslación por empuje
- Para ver las características del polipasto, consultar el REMA 200OD
- Protección anti-vuelco y anti-caída para mayor seguridad
- Fácilmente ajustables a varios tipos de viga I-H.

### Entrega estándar:

- Carro incluido.
- 3 metros de altura de elevación.
- 2.5m de cadena de mando.

### Normativa:

- EN12100-1/2, EN13157, EN818-7

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Producto             | 0931001        |
| EAN                  | 8177365115370  |
| Tipo                 | S20G/200OD-0.5 |
| CMU(kg)              | 500            |
| Número de ramales    | 1              |
| Ala de viga (mm)     | 50-203         |
| Radio mínimo (mm)    | 900            |
| Cadena de carga (mm) | 5,0 x 15       |
| Cadena de mando (mm) | 5,0 x 23,7     |
| Peso(kg)             | 55             |
| A(mm)                | 322            |
| B(mm)                | 258            |
| Cmin (mm)            | 310.5          |
| F(mm)                | 1.5-3          |
| Hmin (mm)            | 243.5          |
| M(mm)                | 50-203         |
| S(mm)                | 30             |
| Z(mm)                | 9              |

